

Lampa stołowa LUCTRA® TABLE UP 4000K BASE

Sprawdź kartę	929601
Kolor	Czarny
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Ilość jedn. sprzedaży	1 Sztuk
EAN opakowanie	4005546746678
Typ jednostki magazynowej	4640.8 G
Okładka / okładki	CN



Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Profesjonalna lampka biurkowa LED zapewniająca przyjazne dla oczu, precyzyjne oświetlenie do pracy wymagającej skupienia oraz komfortowego czytania bez uczucia zmęczenia
- Indywidualna regulacja jasności zapewnia optymalne warunki oświetleniowe, ergonomię widzenia oraz wysoką jakość światła
- Intuicyjne sterowanie przyciskiem umożliwia bezpośrednią i precyzyjną obsługę za jednym dotknięciem
- Obrotowa głowica lampy umożliwia precyzyjne ustawienie światła bezpośredniego lub pośredniego
- Precyzyjny mechanizm z 5 przegubami umożliwia dokładne ustawienie lampy i skierowanie światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne
- Energooszczędna technologia LED zapewnia zrównoważone użytkowanie, wysoką wydajność świetlną oraz długą żywotność
- Minimalistyczny, ponadczasowy design płynnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie pracy i wnętrza mieszkalne

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	330
Wysokość zewnętrzna (mm)	530
Głębokość zewnętrzna / długość	226 mm
Marka	LUCTRA®
Ilość głowic	1

Lampa stołowa LUCTRA® TABLE UP 4000K BASE

Projektant	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Wysokość głowicy oprawy 1 (mm)	15
Porty USB	Nie
Długość kabla (mm)	250
Typ wtyczki	Typ C
Głowica oprawy 1 Ø (mm)	110
Antypoślizgowa	Tak
Obrót lampy	360°
Obrotowa głowica	90 - 185°
Podstawa/typ montażu	Okrągła podstawa
Skoncentrowanie światła	Skupione
Rozproszona dystrybucja światła	Symetryczna
Maks. strumień świetlny (lm) całkowity	965
Temperatura barwowa (CCT=correlated color temperature)	4000 K
Kolor światła	Neutralny biały
Human Centric Lighting / Światło efektywne biologicznie	Nie
Współczynnik oddawania barw	CRI (Ra) ≥ 90, IES TM-30: Rf ≥ 90, Rg 99
LED	Tak
Wtyczka	Możliwość wymiany przez producenta / specjalistę
Przyciemniany	Tak
Niezależne przyciemnianie światła	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Płynna regulacja
Zużycie w trybie gotowości	0.5
Pobór prądu (W)	8
Żywotność LED LxBy	L80B10
Klasa ochrony	3
Rodzaj ochrony	IP 20
Klasa energetyczna skupione	C
Żywotność LED	> 50.000 h

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

