

Profil ochronny C25R ochrona narożników

sprawdź kartę	1100130	Ilość jedn. sprzedaży	5 Sztuka
Kolor	żółty/czarny	nie	4005546735634
Jednostka sprzedaży	Op. 5 szt.	typ jednostki magazynowej	1660 G
zestaw ściereczek	4005546735627	okładka/okładki	CN



Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Samoprzylepny, elastyczny profil ochronny narożników wykonany z pianki poliuretanowej
- Do użytku w pomieszczeniach
- Przeznaczony do stosowania w obszarach produkcyjnych, działach spedycji i magazynach, piwnicach, klatkach schodowych, garażach, na ścianach i legarach, półkach i szafach, a także na maszynach, wózkach magazynowych itp.
- Oznacza miejsca niebezpieczne, chroni powierzchnie, ściany i niweluje uszkodzenia spowodowane uderzeniem
- Profile można skrócić do żądanej długości za pomocą ostrego noża
- Odcienie kolorów wg ASR A1.3 zbliżone do RAL 1003/9004 (żółty sygnałowy/czarny sygnałowy)
- Test ogniowy zgodnie z DIN EN 13501-1 klasa E
- Odporność na temperaturę od -30°C do +70°C
- Długość profilu: 1 m
- Powierzchnia kleju: 25 mm z każdej strony

właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	40
Wysokość zewnętrzna (mm)	30
Głębokość zewnętrzna/długość	1,000 mm
Marka	DURABLE
Szerokość wewnętrzna (mm)	25

Profil ochronny C25R ochrona narożników

Wysokość wewnętrzna (mm)	25
Rodzaj samoprzylepności	trwały
Kolor specjalny	podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy / 9004 czarny sygnałowy