

Profil ochronny C25R magnetyczny ochrona powierzchni

Sprawdź kartę	1110130	Ilość jedn. sprzedaży	5 Sztuk
Kolor	Żółty / czarny	EAN opakowanie	4005546742298
Jednostka sprzedaży	5 szt. w woreczku	Typ jednostki magazynowej	3622 G
EAN 1 szt.	4005546742281	Oktadka / okładki	DE



Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Magnetyczny, elastyczny profil ochronny narożny wykonany z pianki poliuretanowej
- Tylko do użytku wewnętrznego
- Przeznaczony do stosowania w obszarach produkcyjnych, działach spedycji i magazynach, piwnicach, klatkach schodowych, garażach, na ścianach i legarach, półkach i szafach, a także na maszynach, wózkach magazynowych itp.
- Oznacza miejsca niebezpieczne, chroni powierzchnie, ściany i niweluje uszkodzenia spowodowane uderzeniem
- Odcienie kolorów wg ASR A1.3 zbliżone do RAL 1003/9004 (żółty sygnałowy / czarny sygnałowy)
- Test ogniowy zgodnie z DIN EN 13501-1:2018-12 klasa E
- Odporność na temperaturę od -30°C do +70°C
- Temperatura aplikacji: od -30°C do +70°C
- Długość profilu: 1 m
- Powierzchnia wewnętrzna: 25 mm z każdej strony

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	40
Wysokość zewnętrzna (mm)	30
Głębokość zewnętrzna / długość	1 m
Marka	DURABLE

Profil ochronny C25R magnetyczny ochrona powierzchni

Szerokość wewnętrzna (mm)	25
Wysokość wewnętrzna (mm)	25
Kolor specjalny	Podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy / 9004 czarny sygnałowy
Kolor	Żółty / czarny