Profil ochronny C35 magnetyczny ochrona powierzchni

Sprawdź kartę	1112130	**Ilość jedn. sprzedaży**	5 Sztuk
Kolor	Żółty / czarny	**EAN opakowanie**	4005546742328
Jednostka sprzedaży	5 szt. w woreczku	**Typ jednostki magazynowej**	3728 G
EAN 1 szt.	4005546742342	**Okładka / okładki**	DE





Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Magnetyczny, elastyczny profil ochronny narożny wykonany z pianki poliuretanowej
- Tylko do użytku wewnętrznego
- Przeznaczony do stosowania w obszarach produkcyjnych, działach spedycji i magazynach, piwnicach, klatkach schodowych, garażach, na ścianach i legarach, półkach i szafach, a także na maszynach, wózkach magazynowych itp.
- Oznacza miejsca niebezpieczne, chroni powierzchnie, ściany i niweluje uszkodzenia spowodowane uderzeniem
- Odcienie kolorów wg ASR A1.3 zbliżone do RAL 1003/9004 (żółty sygnałowy / czarny sygnałowy)
- Test ogniowy zgodnie z DIN EN 13501-1:2018-12 klasa E
- Odporność na temperaturę od -30°C do + 70°C
- Temperatura aplikowania: od -30°C do +70°C
- Długość profilu: 1 m
- Powierzchnia wewnętrzna: 35 mm z każdej strony

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	45
Wysokość zewnętrzna (mm)	45
Głębokość zewnętrzna / długość	1,000 mm
Marka	DURABLE

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Profil ochronny C35 magnetyczny ochrona powierzchni

Szerokość wewnętrzna (mm)	35
Wysokość wewnętrzna (mm)	35
Grubość materiału	10 mm
Kolor specjalny	Podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy / 9004 czarny sygnałowy
Kolor	Żółty / czarny
Miejsce zastosowania	Wewnętrzna, zabezpieczona powierzchnia zewnętrzna
Podstawa / typ montażu	Magnetyczne

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181