
Karta produktu

Znacznik podłogowy: kształt litery "T"

Sprawdź kartę	170004	**Ilość jedn. sprzedaży**	1 Paczka
Kolor	Żółty	**EAN opakowanie**	4005546983530
Jednostka sprzedaży	Op. 10 szt.	**Typ jednostki magazynowej**	128.2 G
EAN 1 szt.	4005546983530	**Okładka / okładki**	GB





Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Samoprzylepne znaczniki podłogowe w kształcie litery T, służące do oznaczania miejsc parkingowych, powierzchni magazynowych i stref ruchu
- Oznaczenia podłogowe, wyznaczanie stref i miejsc postojowych w logistyce, magazynach, produkcji i zakładach
- Idealny do oznaczania miejsc parkingowych, stref zagrożenia, chodników i obszarów roboczych
- Wytrzymała i odporna na ścieranie wersja zapewniająca długotrwałą widoczność oznaczeń podłogowych do użytku wewnątrz
- Kolor: żółty sygnalizacyjny, zbliżony do RAL 1003
- Zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi" i klasa antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 (grupa R)
- Kształt „T" umożliwiający elastyczne łączenie z innymi znacznikami podłogowymi

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	100
Głębokość zewnętrzna / długość	150 mm
Marka	DURABLE
Kształt	T
Wybrany język	Neutralny
Rodzaj samoprzylepności	Trwały
Siła przyczepności	Normalna

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 0091005181

Znacznik podłogowy: kształt litery "T"

Odporność na przetarcie	Normalna
Grubość materiału	0.7 mm
Kolor specjalny	Podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy
Miejsce zastosowania	Obszar ruchu pieszego, obszar jazdy
Normy techniczne	ASR A1.5/1.2 ''Floors'' według DIN 51130 Antypoślizgowość (R group) R9

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181